Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:03

Link do produktu: https://www.czystyserwis.pl/pady-diamentowe-p-505.html



Pady diamentowe

Cena brutto	**73,80 zł**
Cena netto	**60,00 zł**
Numer katalogowy	**ETCD**
Producent	**ETC**

Opis produktu

PADY DIAMENTOWE POLOR (wcześniej o nazwie handlowej - pady diamentowe GORILLA)

Pady diamentowe składają się z podstawowego pada z dodatkiem włókien naturalnych oraz z olbrzymiej ilości mikroskopijnych diamentów technicznych o różnej gradacji (ziarnistości), połączonych spoiwem z jedną stroną pada .
Pady diamentowe stosowane są do czyszczenia i polerowania powierzchni podłóg kamiennych wykonanych z lastryko, marmuru, granitu, gresu oraz podłóg betonowych. Posiadają unikalne zalety, które docenią zarówno firmy czyszczące jak i właściciele obiektów.

Pozostałe cechy padów diamentowych:

- zastosowanie w codziennej konserwacji,
- przystosowane do wszystkich typów maszyn czyszczących,
- gradacje 50,100,200,400, 800, 1500, 3000,11000 (inne gradacje wykonuje się na zamówienie),
- średnice padów od 12 do 27" (inne rozmiary wykonuje się na zamówienie),
- możliwość uzyskania wysokiego połysku posadzki bez użycia środków chemicznych , używając wyłącznie wody

Dla ułatwienia nasze pady diamentowe oznaczone są w zależności od ziarnistości ośmioma kolorami - opis wraz z cennikiem znajduje się w "pobierz".

Różnorodność stosowanych posadzek kamiennych powoduje konieczność posiadania pewnego doświadczenia i wiedzy użytkowników padów diamentowych.

Dla przykładu, posadzki wykonane z twardego granitu wymagają profesjonalnych maszyn polerskich o wysokim nacisku, niejednokrotnie proces polerowania trzeba wspomagać proszkami polerskimi, przy dużym zniszczeniu posadzki zalecamy użycie padów "segmentowych -hybrydowych" o gradacji 50,100 lub 200 grit.

Nie mniej jednak pady diamentowe POLOR w większości przypadków przyczynią się do znacznej poprawy wyglądu posadzek. Pady diamentowe można używać również w automatach szorująco-zbierających, w tym w maszynach kierowanych przez operatora, w zastępstwie zwykłych padów. Pomimo niskich obrotów przy systematycznej pracy padami diamentowymi można uzyskać doskonałe rezultaty oraz znaczne oszczędności środków chemicznych i robocizny. Przy obiektach wielkopowierzchniowych takich jak markety czy hale przemysłowe z posadzkami betonowymi, gresowymi lub lastryko - wskazane jest używanie maszyn szorująco-zbierających wraz z padami diamentowymi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYBIERZ ROZMIAR PADA: 12" 30,48 cm , 13" 33,02 cm , 14" 35,56 cm , 15" 38,10 cm , 16" 40,64 cm , 17" 43,18 cm , 18" 45,72 cm , 19" 48,26 cm , 20" 50,80 cm , 21" 53,34 cm , 23" 58,42 cm , 24" 60,96 cm , 27" 68,31 cm
WYBIERZ GRADACJĘ PADA: 50 , 100 , 200 , 400 , 800 , 1500 , 3000 , 11000